



SILVER

El salvaescaleras vertical de 2 paradas Silver es un sistema de elevación, diseñado y homologado sobre la base de la **Directiva de Máquinas 2006/42 CE** y pensado para solucionar las necesidades de movilidad de personas discapacitadas o de movilidad reducida en pequeñas alturas.

MODELOS

- **Silver-S.** Con plataforma de 1200x850 y recorrido máximo 0,8 m.
- **Silver-L.** Con plataforma de 1400x1120 y recorrido máximo de 1 m.
- **Silver-XL.** Con plataforma de 1400x1250 y recorrido máximo de 1 m.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Preparado para instalaciones a la intemperie o en ambientes agresivos.
- Elevación eléctrica de husillo sin-fin con amarre exclusivo a suelo.
- Sin foso. La rampa plegable facilita el acceso en el piso bajo.
- Sistema compacto, con barandillas a bordo y bandeja protectora
- Verja de apertura manual en el piso superior de 1,1 m. de altura.
- A bordo, rampa plegable de 35 cm. Ubicada en el lado de acceso inferior, que se repliega automáticamente hasta quedar vertical durante el funcionamiento.
- Realizada en acero tratado con cataforesis incluso verja superior. Color RAL 9018 (Blanco papiro).
- Fuelle de protección de tela color negro RAL 9005 en todo el perímetro libre inferior.
- Accesos a 180° de serie y de 90° para recorrido de 1 metro.
- Motor eléctrico y husillo colocados sobre la estructura de la máquina.
- Alimentación monofásica 220V. Consumo: 0,6 Kw.
- Mandos a bordo de subida y bajada. Pulsadores de piso abajo a distancia y arriba en la verja.
- Todos los mandos son de pulsación constante.
- Carga máxima 250 kg.
- Velocidad máxima 0,04 m/seg.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Todas las maniobras funcionan sólo con bandeja y verja cerradas.
- Paracaídas de seguridad y micro-interruptor.
- Plataforma antideslizante de aluminio.
- Bajada de emergencia con volante manual.
- Cerradura de accionamiento positivo y desbloqueo de las puertas manual con llave triangular.
- Mandos habilitados con llave para evitar su uso inadecuado.
- Panel de control en el interior del alojamiento del motor.
- Micro-interruptores IP65.

SERVICIOS

Técnico comercial personalizado

Pondremos a disposición del cliente un ingeniero que únicamente atenderá sus necesidades.

Formación presencial

Cursos de formación comerciales y de postventa en las delegaciones y puntos de venta del cliente.

Modelo de gestión a medida

Creamos formularios, albaranes, facturas... que el cliente necesite para facilitar la gestión interna de la compañía y mantener su identidad corporativa.

Presupuesto en 24 horas

En un plazo máximo de 24 horas serán atendidas todas las solicitudes de presupuesto del cliente.

Planos de estudio y planos de implantación

- A petición del cliente: planos de estudio/oferta.
- Por cada pedido: plano de implantación definitivo.

Medidas en obra

Las mediciones en obra de cada uno de los pedidos serán responsabilidad de la empresa instaladora.

Instalación rápida

Mantenemos un stock para el uso exclusivo de los modelos V64 e IZARO que permita su instalación en 72 horas desde la confirmación de pedido.

Servicios a medida

Diseñamos e implantamos cualquier servicio adicional que demande el cliente y que se pueda realizar.